TOIMIL MARINE

MARINA
T-7500M

DATOS TECNICOS

T-7500M		1S	2S	3S	4S	5S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	76,6				
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	6,1	8	10,1	12,2	14,3
ANGULO DE GIRO	º	360° / Giro continuo				
PAR DE ROTACIÓN	kNm	11,76				
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°				
PRESION DE TRABAJO	Bar	280				
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	25				
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150				
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	1100	1200	1285	1360	1430

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999



ISO 9001

DIAGRAMA DE CARGAS



DIMENSIONES



Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES