TOIMIL MARINE

MARINA
T-030M

DATOS TECNICOS

T-030M		1S	2S	3S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	33		
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	4,64	6	7,4
ANGULO DE GIRO	º	360		
PAR DE ROTACIÓN	kNm	5,9		
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°		
PRESION DE TRABAJO	Bar	220		
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	12		
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	50		
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	415	460	500

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999



ISO 9001

DIAGRAMA DE CARGAS



T-030M/3



T-030M/2



T-030M/3

DIMENSIONES



Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44